

ENCODEUR MMDS



CARACTERISTIQUES

- ✓ L'encodeur compact BBEAM-DVB possède quatre entrées Audio / Vidéo .
- ✓ Codage digital en MPEG2.
- ✓ Les signaux originaux de la télé analogique peuvent être PAL / NTSC.
- ✓ télécommande.
- ✓ Connexion au multiplexeur MPEG-2 BBEAM.
- ✓ Informations générées: PSI / SI.
- ✓ 4 interfaces indépendantes Audio/Video.
- ✓ Audio-stéréo.

TECHNIQUE	
Standard:	ISO 13818 (MPEG-2)
W/H:	4:3, 16:9, support MPEG-2 estimation du mouvement de cadre / champ et DCT
Précision DC:	8-11 morceaux
Rapport:	4:2:0
Modèle:	TS jusqu'au niveau DVB
Audio:	MPEG en 2 couches, qualité CD
Rapport bit/s en sortie:	1.5~15 Mbps
Signal vidéo:	1.0Vp-p, 75 ohms, 27MHz , connecteur BNC , S-vidéo: 0.28Vp-p, 75 ohms, 13.5MHz , connecteur mini-DIN4
Signal audio:	2V, 600 ohms, 32/44. 1/48 KHz , connecteur XLR (balance)
Impédance:	75 ohms
Interface Ethernet:	Connecteur RJ45
Standard CCIR601:	Compatible 1/2D1, 2/3D1, 3/4D1, D1...
Puissance	AC220V+10% 50/60Hz 20W
Température:	0°~40°C