

MULTIPLEXER MMDS



CARACTERISTIQUES

- ✓ Le Multiplexeur compact BBEAM-DVB accepte 2/8 canaux MPEG-2 .
- ✓ Accepte les signaux de diffusion DTV mais aussi les signaux ADSL internet.
- ✓ Analyse MPTS automatique.
- ✓ Le multiplexage multiniveau est disponible (en entrée (ASI) SPTS ou MPTS).
- ✓ Interface Ethernet, elle peut être paramétrée et supervisée à distance via l'interface de gestion du réseau.
- ✓ Haute précision (correction PCR).
- ✓ Mémoire hors tension.
- ✓ Signal d'alarme anti-panne.
- ✓ Ecran à cristaux liquide.
- ✓ Norme DVB.
- ✓ Statistique du débit en entrée /sortie.

TECHNIQUE	
Standard TS:	ISO 13818-1 (MPEG-2)
Interface d'entrée:	8 entrées DVB ASI BNC 75Watts
Interface de sortie:	DVB ASI BNC 75Watts
Débit en entrée:	216 Mbps max.
Débit en sortie:	2Mbps à 120Mbps
Interface Ethernet:	Connecteur RJ45
Standard CCIR601:	Compatible 1/2D1, 2/3D1, 3/4D1, D1...
Puissance	AC220V+10% 50/60Hz 20W
Température:	0°~40°C